

LA CIBALI

商用半自動咖啡機



M100



榮獲Euro Gastro 2013最佳產品獎



- 人性化LED觸控面板，簡單操作介面
- 專利Smart Boiler多鍋爐設計，各沖煮頭可獨立顯示及控制溫度
- 可變壓調整萃取曲線，完美呈現每杯濃縮咖啡的最佳風味表現

型號	孔數	咖啡鍋爐容量	熱水 & 蒸汽鍋爐容量	電壓	功率	尺寸 (cm)			重量 (kg)
						寬	深	高	
DT2	2	0.4 LT × 2	10 LT	220V / 60Hz	6.0 - 7.1kw	81.7	55.9	60.5	95
DT3	3	0.4 LT × 3	10 LT	220V / 60Hz	6.7 - 8.0kw	101.7	55.9	60.5	109
DT4	4	0.4 LT × 4	10 LT	220V / 60Hz	7.8 - 9.2kw	121.7	55.9	60.5	120

● 可選配：Tall cup version、Turbosteam Milk4防燙蒸汽棒



M27 RE



- 無壓預浸系統，減少幫浦頭與電磁閥的耗損
- 沖煮頭皆有獨立四組的流量設定
- 內建迴轉式幫浦，提供穩定的自動進水效率，並維持壓力的穩定
- 安全恆溫器裝置，負載自動斷電，避免鍋爐空燒
- 雙指針壓力表，清楚顯示鍋爐壓力與幫浦壓力



M39 TE DOSATRON



型號		孔數	蒸汽棒	熱水棒	鍋爐容量	電壓	功率	尺寸 (cm)			重量 (kg)
								寬	深	高	
M27 RE	DT2	2	2	1	11 LT	220V / 60Hz / 1N	5.0kw	77	51	47	67
	DT3	3	2	1	17.5 LT	220V / 60Hz / 1N	7.5kw	97	51	47	78
M39 TE	DT2	2	2	1	10 + 0.4×2 L	220V / 60Hz / 1N	3.5 - 4.7kw	85.5	57	59.7	86
	DT3	3	2	1	10 L	220V / 60Hz / 1N	5.4 - 7.2kw	105.5	57	59.7	104
	DT4	4	2	1	15 L	220V / 60Hz / 1N	5.4 - 7.2kw	125.5	57	59.7	125



適用Organo濾心D-4D+KCH或FU4或D-4LD+SL2，建議一年換一次，建議整組搭配D-4D外殼×1+FU4濾心×4，詳細介紹請見P.52